

objekt:

DSO Ajdovščina

vrsta popisa:

Projektantski popis opreme - REKAPITULACIJA

Pri izdelavi opreme je potrebno upoštevati zahteve iz Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev in Standarda SIST ISO 21542.

Ponudba opreme mora pri tipskih izdelkih vsebovati proizvajalca in tip opreme s priloženimi tehničnimi karakteristikami in zahtevanimi certifikati.

Enotna cene zajema:

- izdelavo delavniškega načrta in kontrolo stabilnosti
- dobava, vnos, montaža, priključitev na inštalacijsko omrežje, ter zagon vseh elementov, ki to zahtevajo,
- izmere na objektu in pripravo delavniških načrtov, ki jih mora potrditi projektant,
- dobavo zahtevanih vzorcev materialov večjih dimenzij,
- izreze v opreme za potrebe inštalacij,
- izvedbo gradbenih del (vrtanje,...) za izdelavo vpetja elementa,
- vsa vezna in pritrdilna sredstva
- ves pomožni material
- čiščenje opreme in prostorov po dokončanih deli,
- izvedbo začasnih podpiranj in začasnega varovanja delavcev
- sanacijo poškodb nastalih pri montaži opreme,
- zaščito elementov do prodaje,
- dostavo certifikatov, kjer so zahtevani.

Pred izdelavo opreme je potrebno opraviti izmere na objektu!

Vse opisane karakteristike-dimenzije, ki niso vezane na zahteve Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev in Standarda SIST ISO 21542, lahko odstopajo do 5 %. Za večja odstopanja je potrebno pridobiti potrditev s strani naročnika in projektanta.

Navedba artiklov in proizvajalcev je zgolj informativne narave, za lažjo predstavlo kakšne so potrebe naročnika.

Pri montaži opreme je potrebno upoštevati, da se bo del opreme selil iz obtoječega objekta in bodo potrebne določene prilagoditve.

Grafični prikazi, sheme, risbe in detajli so del popisa, obvezno jih je upoštevati pri izdelavi ponudbe.

	BREZ DDV	DDV 22%	Skupaj z ddv
SKUPAJ OPREMA	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0.1 MIZARSKI IZDELKI-OPREMA SOB	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0.2 MIZARSKI IZDELKI-SKUPNI PROSTRI	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0.3 NEGOVALNE POSTELJE	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0.4 OPREMA PISARN IN SEDEŽNO POHIŠTVO	0,00 €	0,00 €	0,00 €
NEPREDVIDENA DELA 3%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROJEKTANTSKI NADZOR	0,00 €	0,00 €	0,00 €

pozicija	opis postavke	enota	količina	cena	skupaj
O.1	MIZARSKI IZDELKI-OPREMA SOB				0,00 €
OMARE					
Dobava in montaža vgradnih dvokrilnih garderobnih omar narejenih po shemah iz iverala d=18 mm v dekorju po izboru projektanta, z ABS nalimkom d=1 mm. Rego nastalo med omaro in poševno steno je potrebno zapreti z enakim iveralom, pomaknjem v ravnino korpusa. Z vsem potrebnim spojnim in montažnim materialom. Ostalo; -zaklepanje omar, -kovinski potezni ročaji, -panti, ki omogočajo odpiranje pod kotom 170 stopinj, -leseni obešalniki, -obešalni drog, -višinsko nastavljive police, -izvlečne kovinske košare, -cokel, -PVC regulirne nogice,					
O.1	1	OV 1 - garderobna omara v sobi oskrbovancev dim. š/g/v = 900/600/2780 mm			
	1	izdelava po shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu	kos	143,00	0,00 €
O.1	0	OV 2 - garderobna omara v sobi oskrbovancev dim. š/g/v = 900/600/2380 mm			
	1	izdelava po shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu	kos	6,00	0,00 €
O.1	3	ObS 1 - obloga stene z obešalniki v sobi oskrbovancev dim. š/v = 720/2380mm			
	1	izdelava po shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu	kos	6,00	0,00 €
O.1	4	Obešalniki, stenski, leseni kavli posamični, kot npr. Stenski obešalnik HADSTEN poz. v predsobi vseh sob oskrbovancev (razen sob z Obs1) dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu, pozicije v prostorih:			
	1	poz. predprostor vseh sob oskrbovancev - razen sobe z Obs1	kos	430	0,00 €
PREDALNIKI					
Dobava in montaža predalnikov po shemi izdelanih iz iverala d=18 mm in zaključenih z ABS d=1 mm robovi barvi, v dekorju po izboru projektanta. Z vsem potrebnim spojnim in montažnim materialom. Dodatno; -mehko zapiranje, -zaklepanje predalov.					
O.1	5	Pr 1 - predalnik v sobi oskrbovancev (pod delovno mizo) dim. š/g/v = 450/600/725 mm			
	1	izdelava po shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu	kos	66,00	0,00 €
O.1	6	Pr 2 - predalnik v sobi oskrbovancev (predalnik ob postelji) dim. š/g/v = 450/600/880 mm			
	1	izdelava po shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu	kos	129,00	0,00 €
O.1	7	Pr 3 - predalnik v sobi oskrbovancev			

		dim. š/g/v = 720/540/450 mm				
1		izdelava po shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu	kos	6,00		0,00 €

VIŠEČE OMARICE, REGALI

Dobava in montaža visečih omaric in regalov po shemi izdelanih iz iverala d=18 mm in zaključenih z ABS d=1 mm robovi barvi, v dekorju po izboru projektanta. Z vsem potrebnim spojnimi in montažnim materialom.

O.1	8	VO1.L-viseča omara-leva vrata dim. š/g/v = 800/350/1030 mm				
	1	izdelava po shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu	kos	31,00		0,00 €
O.1	9	VO1.D-viseča omara-desna vrata dim. š/g/v = 800/350/1030 mm				
	1	izdelava po shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu	kos	34,00		0,00 €
O.1	10	VO2.L-viseča omara-leva vrata dim. š/g/v = 900/350/700 mm				
	1	izdelava po shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu	kos	6,00		0,00 €
O.1	11	VO2.D-viseča omara-desna vrata dim. š/g/v = 900/350/700 mm				
	1	izdelava po shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu	kos	6,00		0,00 €
O.1	12	VO3.L-viseča omara-leva vrata dim. š/g/v = 950/350/700 mm				
	1	izdelava po shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu	kos	6,00		0,00 €
O.1	13	VO3.D-viseča omara-desna vrata dim. š/g/v = 950/350/700 mm				
	1	izdelava po shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu	kos	6,00		0,00 €
O.1	14	Reg1-viseči regal dim. š/g/v = 1730/350/250 mm				
	1	izdelava po shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu	kos	24,00		0,00 €
O.1	15	Reg2-viseči regal dim. š/g/v = 1630/350/250 mm				
	1	izdelava po shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu	kos	6,00		0,00 €

MIZE

O.1	16	MS 1 Dobava in namestitev mize oskrbovancev iz oplemenitenega iverala v dekorju po izboru projektanta d=25 mm (mizna plošča) in d=18mm (bočni stranici in vzdolžna stranica h=300 mm). Z vsem potrebnimi spojnimi in pritrdilnim materialom. dim. š/g/v = 800/600/750 mm				
	1	izdelava po shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu	kos	59,00		0,00 €
O.1	17	MS 2 Dobava in namestitev mize oskrbovancev iz oplemenitenega iverala v dekorju po izboru projektanta d=25 mm (mizna plošča) in d=18mm (bočni stranici in vzdolžna stranica h=300 mm). Z vsem potrebnimi spojnimi in pritrdilnim materialom. dim. š/g/v = 850/600/750 mm				
	1	izdelava po shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu	kos	12,00		0,00 €

O.1	18	MS 3 Dobava in namestitev mize oskrbovancev iz oplemenitenega iverala v dekorju po izboru projektanta d=25 mm (mizna plošča) in d=18mm (bočni stranici in vzdolžna stranica h=300 mm). Z vsem potrebnimi spojnimi in pritrdilnimi materiali. dim. š/g/v = 950/600/750 mm	1	izdelava po shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu	kos	12,00		0,00 €
O.1	19	MS 4 Dobava in namestitev mize oskrbovancev iz oplemenitenega iverala v dekorju po izboru projektanta d=25 mm (mizna plošča) in d=18mm (bočna stranica). Mizna plošča pritrjena na predalnik. Zaščita stene v sklopu mize pritrjena na zid. Z vsem potrebnimi spojnimi in pritrdilnimi materiali. dim. š/g/v = 1250/600/750 mm	1	izdelava po shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu	kos	6,00		0,00 €
O.1	20	MS 5 Dobava in namestitev mize oskrbovancev iz oplemenitenega iverala v dekorju po izboru projektanta d=25 mm. Mizna plošča pritrjena na predalnika in visoki omari. Zaščita stene v sklopu mize pritrjena na zid. Z vsem potrebnimi spojnimi in pritrdilnimi materiali. dim. š/g/v = 1730/600/750 mm	1	izdelava po shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu	kos	24,00		0,00 €
O.1	21	MS 6 Dobava in namestitev mize oskrbovancev iz oplemenitenega iverala v dekorju po izboru projektanta d=25 mm. Mizna plošča pritrjena na predalnika in visoki omari. Zaščita stene v sklopu mize pritrjena na zid. Z vsem potrebnimi spojnimi in pritrdilnimi materiali. dim. š/g/v = 1630/600/750 mm	1	izdelava po shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu	kos	6,00		0,00 €

pozicija	opis postavke	enota	količina	cena	skupaj
O.2	MIZARSKI IZDELKI-SKUPNI PROSTRI				0,00 €
	KUHINJE				
O.2	1	Ku 1_Kuhinja na oddelku demence			
	<p>Dobava in montaža kuhinjskega sestava po shemi z vmesnim razdelilnim panelom. Elementi iz iverala d=18 mm v dekorju po izboru projektanta, z ABS nalimkom d=1 mm. Dve vrsti visečih omaric g=350 mm in g=650 mm. Delovni pult iz KOMPOZITNE KOMPAKT PLOŠČE d= 12 mm, dekorju U7081, z izrezom za pomivalno korito in indukcijsko kuhališče.</p> <p>Ostalo;</p> <ul style="list-style-type: none">-stik pulta s steno s tipsko Alu letvico.-podpultni predalnik s kovinskimi predali kot npr. Legrabox.-podpultni izvlečni PVC koši za odpadke,-Alu cokel,-PVC regulirne nogice,-kovinski potezni ročaji,-mehanizem za zaklepanje omar,-vgradnja gospodinjskih aparatov.-razdelina pregrada iz kompaktne kompozitne plošče,-premični delovni pult DP1 iz iverla d=25 mm, s HPL laminatom v dekorju po izboru projektanta. <p>V ceni zajeti vgradnjo predvidenih gospodinjskih aparatov (hladilnik, vgradni pomivalni stroj, indukcija, obtočna vgradna napa, enojno inox pomivalno korito z odcejalnikom, ves potreben spojni in montažni material, ter okovje. Vrata visečih omaric g=350 mm segajo za debelino prekrivne spodnje plošče čez osnovni korpus. Vrata obdelana s HPL laminatom v dekorju po izboru projektanta. Dno omaric zaprto z iveralom s HPL laminatom v dekorju po izboru projektanta. Zaključna visoka omara ima bočno stranico izvedeno kot vratni panel (navidezna fuga).</p> <p>Dimenzija sestava d/g/v = 3935/650/2580 mm.</p>				
	1	dobava in montaža v dnevnem prostoru na oddelku Demence	kpl	2,00	0,00 €
O.2	2	Ku 2_Kuhinja na oddelku Covid			
	<p>Dobava in montaža novega kuhinjskega pulta po shemi kot npr. Postformig d= 38 mm, l= 2800 mm, z vsemi potrebnimi izrezi za obstoječe pomivalno korito in indukcijsko ploščo. Eno omarico se predela za vgradnjo hladilnika. Ena omarica s pomivalnim koritom se uporabi za vgradnjo dvojnega indukcijskega kuhališča.</p> <p>Ostalo;</p> <ul style="list-style-type: none">-demontaža, selitev in ponovna montaža 6-ih visečih in podpultnih elementov,-stik pulta s steno s tipsko Alu letvico.-novo Alu cokel, <p>V ceni zajeti vgradnjo predvidenih gospodinjskih aparatov (indukcija), izvlečnega koša ter ves potreben spojni in montažni material, ter okovje.</p> <p>Dimenzija sestava d/g/v = 2850/650/2580 mm.</p>				
	1	dobava in montaža v prostoru počitek	kpl	1,00	0,00 €

O.2	3	Ku 3-Kuhinja v večnamenskem prostoru Dobava in montaža kuhinjskega sestava po shemi. Elementi iz iverala d=18 mm v dekorju po izboru projektanta, z ABS nalimkom d=1 mm. Delovni pult iz KOMPOZITNE KOMPAKT PLOŠČE d= 12 mm, dekorju U7081, z izrezom za pomivalno korito in indukcijsko kuhališče. Ostalo; -stik pulta s steno s tipsko Alu letvico, -podpultni predalnik s kovinskimi predali kot npr. Legrabox, -podpultni izvlečni PVC koši za odpadke, -Alu cokel, -PVC regulirne nogice, -kovinski potezni ročaji, -mehanizem za zaklepanje omar, -vgradnja gospodinjskih aparatov. -delovni pult se zapira z dvojnimi zglobnimi vrati v režo med elementi, kot npr. Door pocket system proizvajalca Blum, -visoko omaro je potrebno prilagoditi izbrani Rack omari ter zagotoviti ustrezno zračenje. Dimenzija sestava d/g/v = 3850/650/2280 mm.				
	1	dobava in montaža v večnamenskem prostoru	kpl	1,00		0,00 €
O.2	4	Ku 3.1 - Netipski umivalnik z visečo omarico Dobava in montaža netipskega umivalnika po shemi iz kompozitnega materiala kot npr. Kerrock. Umivalnik vgrajen v nišo na koncu kuhinjskega niza. Stenska obloga iz vodoodporne vezne plošče d=16 mm, obdelane s HPL laminatom po izboru projektanta. Stik pulta s stensko oblogo in kuhinjskim nizom se zasilikonira. V pultu odprtina fi 150 mm za odpadne papirnate brisače. Pod umivalnikom v celotni širini lijaka koš globine 200 mm za papirnate brisače, zaprt z dvokrilnimi vrati iz oplemenitenega iverala d=18 mm. Nad lijakom omarica iz oplemenitenega iverala d= 18 mm v dekorju po izboru projektanta, z ABS nalimkom d=1 mm za vgradnjo dozirnika brisač in milnika. dimenzija umivalnika š/g/v: 840/650/140 mm dimenzija viseče omarice; š/g/v: 840/190/1160 mm dimenzija stenske obloge l/v: 840/1100 mm+680/2600 mm+240/2600 mm				
	1	dobava in montaža v večnamenskem prostoru	kpl	1,00		0,00 €
O.2	5	Ku 5-Kuhinja v prostoru zdravstveno osebje Dobava in montaža kuhinjskega sestava po shemi z zaključnim panelom. Elementi iz iverala d=18 mm v dekorju po izboru projektanta, z ABS nalimkom d=1 mm. Delovni pult iz KOMPOZITNE KOMPAKT PLOŠČE d= 12 mm, dekorju U7081, z izrezom za pomivalno korito in indukcijsko kuhališče. Ostalo; -stik pulta s steno s tipsko Alu letvico, -podpultni predalnik s kovinskimi predali kot npr. Legrabox, -podpultni izvlečni PVC koši za odpadke, -Alu cokel, -PVC regulirne nogice, -kovinski potezni ročaji. V ceni zajeti vgradnjo predvidenih gospodinjskih aparatov (hladilnik, vgradni pomivalni stroj, indukcija, enojno inox pomivalno korito z odcejalnikom, ves potreben spojni in montažni material, ter okovje. Dimenzija sestava d/g/v = 1800/650/2150-2180 mm				
	1	dobava in montaža v prostoru zdravstveno osebje	kpl	1,00		0,00 €

O.2	6	Ku 6-Kuhinja v dnevnih prostorih na oddelkih v 2N, 3N in 4N (jug)			
<p>Dobava in montaža kuhinjskega sestava po shemi iz iverala d=18 mm v dekorju po izboru projektanta, z ABS nalimkom d=1 mm. Fronte podpultnih elementov v enakem dekorju kot akustična obloga. Delovni pult iz KOMPOZITNE KOMPAKT PLOŠČE d= 12 mm, dekorju U7081, z izrezom za pomivalno korito in indukcijsko kuhališče. Akustična stenska obloga po celotni višini prostora na ustrezni podkonstrukciji (h=2,6 m) kot npr. Advance MDF 16 mm. Ostalo;</p> <ul style="list-style-type: none">-stik pulta s steno s tipsko Alu letvico,-podpultni predalnik s kovinskimi predali kot npr. Legrabox,-podpultni izvlečni PVC koši za odpadke,-Alu cokel,-PVC regulirne nogice,-kovinski potezni ročaji,-mehanizem za zaklepanje omar,-stenska akustična obloga,-premični delovni pult DP1 iz iverla d=25 mm, s HPL laminatom v dekorju po izboru projektanta. <p>V ceni zajeti vgradnjo predvidenih gospodinjskih aparatov (hladilnik, vgradni pomivalni stroj, indukcija, obtočna vgradna napa, enojno inox pomivalno korito z odcejalnikom, ves potreben spojni in montažni material, ter okovje</p>					
Dimenzija sestava d/g/v = 4200/650/2580+2550/360/900 mm z akustično stensko oblogo, A=2,3 m2					
1	dobava in montaža v dnevnih prostorih (jug)		kpl	3,00	0,00 €

O.2	7	<p>Ku 7-Kuhinja v dnevnih prostorih na oddelkih na oddelkih v 2N, 3N in 4N (sever)</p> <p>Dobava in montaža kuhinjskega sestava po shemi iz iverala d=18 mm v dekorju po izboru projektanta, z ABS nalimkom d=1 mm. Fronte plitvih visečih omaric v dekorju kot akustična obloga. Delovni pult iz KOMPOZITNE KOMPAKT PLOŠČE d= 12 mm, dekorju U7081, z izrezom za pomivalno korito in indukcijsko kuhališče. Akustična stenska obloga po celotni višini prostora na ustrezni podkonstrukciji (h=2,6 m) kot npr. Advance MDF 16 mm.</p> <p>Ostalo;</p> <ul style="list-style-type: none">-stik pulta s steno s tipsko Alu letvico,-podpultni predalnik s kovinskimi predali kot npr. Legrabox,-podpultni izvlečni PVC koši za odpadke,-Alu cokel,-PVC regulirne nogice,-kovinski potezni ročaji,-mehanizem za zaklepanje omar,-stenska akustična obloga,-mizica iz KOMPOZITNE KOMPAKT PLOŠČE d= 12 mm, dekorju U7081, dimenzije 350/1200 mm, na 2-h kovinskih nogicah kot npr. Hairpin h=400 mm, v barvi po izboru projektanta.-premični delovni pult DP1 iz iverla d=25 mm, s HPL laminatom v dekorju po izboru projektanta. <p>V ceni zajeti vgradnjo predvidenih gospodinjskih aparatov (hladilnik, vgradni pomivalni stroj, indukcija, obtočna vgradna napa, enojno inox pomivalno korito z odcejalnikom, ves potreben spojni in montažni material, ter okovje.</p>
-----	---	--

Dimenzija sestava d/g/v = 5100/650/2580 z akustično stensko oblogo, A=4,5 m2

1	dobava in montaža v dnevnih prostorih (sever)	kpl	3,00		0,00 €
---	---	-----	------	--	--------

SKUPNI PROSTORI

O.2	8	SOB1_Stenska obloga v kapeli Dobava in montaža stenske obloge po shemi s križem in manjšim regalom iz iverala d=18 mm oplemenitenega s HPL laminatom po izboru projektanta, na ustrezni podkonstrukciji privijačeni v AB steno, z vsem potrebnim spojnim materialom in potrebnimi izrezi. Na oblogi manjši lesen regal. Križ kovinskih L kotnikov dim. 50/50/5 mm barvani v barvi po izboru projektanta (Tiger drylac lestvica): Križ pritrjen na leseno oblogo prek distančnikov. dimenzija; l/v=2550/2980 mm				
	1	<i>dobava in namestitev v prostoru duhovne oskrbe</i>	kpl	1,00		0,00 €
O.2	9	Ambon Dobava in montaža premičnega ambona iz iverala d=16 oplemenitenega s HPL laminatom v dekorju po izboru projektanta, z ABS nalimki d=1 mm, z vsem potrebnim sponjim in pritrdilnim materialom. Ostalo; -zgornja plošča v naklonu, -dve polici, -enokrnlina vrata-podaljšana za lažje odpiranje, Dimenzija d/g/v =450/450/1200 mm				
	1	<i>dobava in namestitev v prostoru duhovne oskrbe</i>	kpl	1,00		0,00 €
O.2	10	K4: Vgradna klop na hodniku v 2N, 3N, 4N Dobava in montaža lesene klopi iz iverala d=25 (bočne stranice) in d=25 mm (sedalo), obdelanega s HPL laminatom v dekorju po izboru projektanta, z ABS nalimki d=1 mm. Klop izdelana po detajlu. Maksimalna višina sedala 450 mm. Dimenzija sedala š/g: 1630/680 mm Skupna dimenzija bočnih stranic š/v: 1690/1200 mm				
	1	<i>izdelava po shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu</i>	kpl	3,00		0,00 €
O.2	11	KReg1: Vgradni regal v prostoru št. 0.3.14 Dobava in montaža visokega knjižnega regala iz iverala d=25 oplemenitenega s HPL laminatom v dekorju po izboru projektanta, z ABS nalimki d=1 mm. Regal ima predvidene tri police. Regal se vijači v zid in sosednji element. Izvedba regala s hrbtščem. V ceni zajeti vgradnjo ves potreben spojni in montažni material, ter okovje. Dimenzija d/g/v = 1000/350/1780 mm				
	1	<i>izdelava po shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu</i>	kpl	3,00		0,00 €
O.2	12	KReg3: Vgradni regal v prostorih št. 2.3.2, 3.3.2, 4.3.2 Dobava in montaža knjižnega regala iz iverala d=25 oplemenitenega s HPL laminatom v dekorju po izboru projektanta, z ABS nalimki d=1 mm. Regal ima predvideni dve stojki. Regal pritrjen na AB zid prek akustične obloge. Akustična stenska obloga na ustrezni podkonstrukciji (višina=3 m) kot npr. Advance MDF 16 mm oplemenitene s HPL laminatom v dekorju po izboru projektanta, z ABS nalimkom d=1 mm), A=7,7 m2, z vsemi potrebnimi izrezi in zaključnimi kovinskimi L kotniki. V ceni zajeti vgradnjo ves potreben spojni in montažni material, ter okovje.				

Dimenzija d/g/v = 2800/350/400 mm
Dimenzija akustične obloge; l/v= 3650/2980 mm

	1	izdelava po shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu	kpl	3,00		0,00 €
O.2	13	Sreg1-Vgradne police, shramba št. 0.1.19 Stenske police pritrjene na tipske jeklene barvane konzole kot npr. Walteco. Sitem je visoko obremenljiv. Police iz oplemenitenega belega iverala d= 25 mm. Spodnja polica nameščena 1,2 m nad tlemi. Kovinske konzole; -dolžina: 350 mm, -višina: 273 mm -nosilnost: 70 <i>izdelava po shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu</i>				
	1	SReg1 dim. d/g = 1700/400 mm	kpl	8,00		0,00 €
O.2	14	Sreg-Vgradne police: shrambe št. 2.2.17, 3.2.17, 4.2.17 Stenske police pritrjene na tipske jeklene barvane konzole kot npr. Walteco. Sitem je visoko obremenljiv. Police iz oplemenitenega belega iverala d= 25 mm. Spodnja polica nameščena 1,2 m nad tlemi. Kovinske konzole; -dolžina: 500 mm, -višina: 273 mm -nosilnost: 70 <i>izdelava po shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu</i>				
	2	SReg2 polica dim. d/g = 2260/600 mm	kpl	12,00		0,00 €
	1	SReg3 dim. d/g = 1320/600 mm	kpl	12,00		0,00 €
O.2	15	FDT 1-Sestav vgradnega delovnega pulta in viseče omarice Dobava in montaža sestava po shemi iz iverala d=18 mm v dekorju po izboru projektanta, z ABS nalimkom d=1 mm. Delovna plošča iz kompozitnega materiala kot npr. kerrock z integriranim umivalnikom dim. 400/400/140 mm v beli barvi. Ostalo; -bočni zavori in hrtišče iz vodoodporne iverke obdelane s HPL laminatom po izboru projektanta, -stropna plošča iz iverke obdelane s HPL laminatom po izboru projektanta. -stik pulta s steno iz keroocka d=8 mm, -podpultni izvlečni PVC koši za odpadke, -Alu cokel, -PVC regulirne nogice, -kovinski potezni ročaji, -zaklepanje vrat. V ceni zajeti ves potreben spojni in montažni material, ter okovje. Dimenzija delovnega pulta z visečim omaricami d/g/v = 1200/600/2580 mm				
	1	<i>dobava in montaža v prostoru fizioterapije in delovne terapije</i>	kpl	2,00		0,00 €
O.2	16	PULT 1_obloga obstoječe delovne mize s predalniki Dobava in montaža pulta po obodu obstoječe opreme, z vsem potrebnimi pritrdilom in spojnim materialom. PVC distančniki na stiku s tlemi. Stranice iz iverala d=25 mm oplemenitne s HPL laminatom v dekorju in obdelavi po izboru projektanta, zaključne z ABS robovi d=1mm. Stranice z vrha povezuje plošča globine 150 mm vtopljena v stranice. Vzdolžna stranica 100 mm nad tlemi vtopljena v bočni stranici in obdelana v drugem dekorju.				

Dimenzija š/g/v: 2036/820/1100 mm, višina mizne plošče na 750 mm

1 dobava in montaža v prostoru fizioterapije

kpl 1,00



0,00 €

O.2	17	PULT 2_obloga obstoječe delovne mize s predalniki Dobava in montaža pulta po obodu obstoječe opreme, z vsem potrebnim pritrdilom in spojnim materilom. PVC distančniki na stiku s tlemi. Stranice iz iverala d=25 mm oplemenitne s HPL laminatom v dekorju in obdelavi po izboru projektanta, zaključne z ABS robovi d=1mm. Stranice z vrha povezuje plošča globine 150 mm vtopljena v stranice. Vzdolžna stranica 100 mm nad tlemi vtopljena v bočni stranici in obdelana v drugem dekorju. Dimenzija š/g/v: 2036/820/1100 mm, višina mizne plošče na 750 mm				
	1	dobava in montaža v prostoru fizioterapije	kpl	1,00		0,00 €
O.2	18	DROG stenski_lesen stenski drog Dobava in montaža lesenega stenskega droga iz bukovega lesa, zaščitenega s premazom, pritrjenega prek tipskih inox stenskih nosilcev v AB steno. Z vsem potrebnim montažnim in spojnim materialom. Dolžina droga l=1300 mm, premer droga 35-40 mm.				
	1	dobava in montaža v prostoru fizioterapije	kpl	1,00		0,00 €
O.2	19	DPF_Vgradni delovni pult Frizer Dobava in montaža delovnega pulta po shemi z 2-ma predaloma kot npr. Legrabox, izdelan iz iverala d=18 mm oplemenitenega s HPL laminatom. Delovna plošča in stenska obloga v višini 20 cm iz materiala kotnpr. kerrock ali laminat na vodoporni osnovi z ABS nalimki z integriranim umivalnikom, v barvi in dekorju po izbiri projekanta. Nad stensko oblogo ogledalo na podkonstrukciji enakega izgleda kot delovna plošča. Predali se odpirajo na potisk, mehko zapiranje. Delovni pult pritrjen AB steno, z vsem potrebnim pritrdilom in spojnim materilom. V ceni zajeti vse izreze za instalacije ter, ves potreben spojni in montažni material, ter okovje. Dimenzija d/g/v = 2400/550/200 mm Dimenzija ogledala: 2400/1100mm				
	1	izdelava po shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu	kpl	1,00		0,00 €
O.2	20	OPr1-Prostostoječa omara Frizer Dobava in montaža pregradne omare po shemi iz iverala d=18 mm, vidni deli opelmeniteni s HPL laminatom v dekorju in strukturi po izboru projektanta. Na hrbtne strani niša za odlaganje, na sprednji strani dvokrilna vrata po celotni višini. PVC distančniki na stiku s tlemi. V omari ena polica. Dimenzija d/g/v = 1200/400/1200 mm				
	1	izdelava po shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu	kpl	1,00		0,00 €
O.2	21	PDK_Vgradni delovni pult Pediker Dobava in montaža delovnega pulta po shemi s 7-imi predalniki kot npr. Legrabox, izdelan iz iverala d=18 mm oplemenitenega s HPL laminatom. Delovna plošča in stenska obloga v višini 20 cm iz materiala kotnpr. kerrock ali laminat na vodoporni osnovi z ABS nalimki z integriranim umivalnikom, v barvi in dekorju po izbiri projekanta. Nad stensko oblogo ogledalo na podkonstrukciji enakega izgleda kot delovna plošča. Predali se odpirajo na potisk, mehko zapiranje. Delovni pult pritrjen AB steno, z vsem potrebnim pritrdilom in spojnim materilom. V ceni zajeti vse izreze za instalacije ter, ves potreben spojni in montažni material, ter okovje.				

Dimenzija d/g/v = 2400/550/600 mm

Dimenzija ogledala: 2400/1100mm

1	izdelava po shemi, dobava in namestitvev po dispozicijskem načrtu	kpl	1,00		0,00 €
---	---	-----	------	--	--------

SESTRSKE SOBE

O.2 22 SeS1-Sestav vgradnega delovnega pulta, visečih omaric in visoke omare-sestrska soba Demence

Dobava in montaža sestava v sestrski sobi po shemi iz iverala d=18 mm v dekorju po izboru projektanta, z ABS nalimkom d=1 mm.

Delovna plošča iz kompozitnega materila kot npr. kerrock z integriranim HIGIENIK umivalnikom dim. 400/400/140 mm v beli barvi.

Ostalo;

- stik pulta s steno iz keroocka d=8 mm,
- podpultni predalnik s kovinskimi predali kot npr. Legrabox,
- podpultni izvlečni PVC koši za odpadke,
- Alu cokel,
- PVC regulirne nogice,
- kovinski potezni ročaji,
- zaklepanje vrat.

V ceni zajeti vgradnjo predvidenih gospodinjskih aparatov, ves potreben spojni in montažni material, ter okovje.

Dimenzija omarnega sestava pulta d/g/v = 940+470/350/2580 mm

Dimenzija delovnega pulta z visečimo omaricami d/g/v = 1800/600/2580 mm

1	izdelava po shemi, dobava in namestitvev v sestrski sobi	kpl	1,00		0,00 €
---	--	-----	------	--	--------

O.2 23 SeS2-Sestav vgradnega delovnega pulta, visečih omaric in visoke omare-sestrske sobe v 2N, 3N in 4N

Dobava in montaža sestava v sestrskih sobah po shemi iz iverala d=18 mm v dekorju po izboru projektanta, z ABS nalimkom d=1 mm.

Delovna plošča iz kompozitnega materila kot npr. kerrock z integriranim HIGIENIK umivalnikom dim. 400/400/140 mm v beli barvi.

Ostalo;

- stik pulta s steno iz keroocka d=8 mm,
- podpultni predalnik s kovinskimi predali kot npr. Legrabox,
- podpultni izvlečni PVC koši za odpadke,
- Alu cokel,
- PVC regulirne nogice,
- kovinski potezni ročaji,
- zaklepanje vrat.

V ceni zajeti vgradnjo predvidenih gospodinjskih aparatov, ves potreben spojni in montažni material, ter okovje.

Dimenzija delovnega pulta z visečimo omaricami d/g/v = 1800/600/2580 mm

Dimenzija visoke omare d/g/v = 450/350/2580 mm

1	izdelava po shemi, dobava in namestitvev v sestrski sobi	kpl	3,00		0,00 €
---	--	-----	------	--	--------

STENSKÉ PREGRADE IN OBLOGE

O.2 24 ST1-Lesena pregradna stena-Dnevni prostor P

Dobava in montaža pregradne stene iz lesenih letvic dim. 30/100 mm privijačenih v Kovinski ali leseni okvir dim. 50/50/4 mm. Letvice so po potrebi povezane s kovinsko palico fi 15 mm. Letvice iz vezene plošče, furnirane s hrastovim furnirjem zaščitenim z lazurnim premazom. (opcija masivne hrastove letve ali laminat). V sredini poln element za namastitev LCD zaslona iz iverne plošče d=18 mm oplemenitene s hrastovim furnirjem ali laminatom (sendvič panel iz dveh plošč) širine 450 mm. Panel je prek kotnika privijačen v tla in strop. Z vsem potrebnim pritrdilnim in spojnim materialom. Kovinski deli prašno barvani v barvi po izboru projektanta.

Dimenzija sestava d/g/v = 4200/100/3000 mm.

1	montaža v dnevnem prostoru na oddelku Demence	kpl	2,00		0,00 €
---	---	-----	------	--	--------

O.2	25	ST3-Lesena pregradna stena-Sestrski pult v 2N, 3N Dobava in montaža pregradne stene iz lesenih letvic dim. 30/100 mm privijačenih v Kovinski ali leseni okvir dim. 50/50/4 mm. Letvice so po potrebi povezane s kovinsko palico fi 15 mm. Letvice iz vezene plošče, furnirane s hrastovim furnirjem zaščitenim z lazurnim premazom. (opcija masivne hrastove letve ali laminat). Panel je prek kotnika privijačen v tla in strop. Z vsem potrebnim pritrdilnim in spojnim materialom. Kovinski deli prašno barvani v barvi po izboru projektanta. Dimenzija sestava d/g/v = 720/100/3000 mm.	1	montaža pred sestrsko sobo	kpl	2,00		0,00 €
O.2	26	ST3.1-Lesena pregradna stena-Sestrski pult v 4N Dobava in montaža pregradne stene iz lesenih letvic dim. 30/100 mm privijačenih v Kovinski ali leseni okvir dim. 50/50/4 mm. Letvice so po potrebi povezane s kovinsko palico fi 15 mm. Letvice iz vezene plošče, furnirane s hrastovim furnirjem zaščitenim z lazurnim premazom. (opcija masivne hrastove letve ali laminat). Panel je prek kotnika privijačen v tla in strop. Z vsem potrebnim pritrdilnim in spojnim materialom. Kovinski deli prašno barvani v barvi po izboru projektanta. Dimenzija sestava d/g/v = 720/100/2800 mm.	1	montaža pred sestrsko sobo	kpl	1,00		0,00 €
O.2	27	ST4-Lesena pregradna stena-Knjižnica v 2N, 3N Dobava in montaža pregradne stene iz lesenih letvic dim. 30/100 mm privijačenih v Kovinski ali leseni okvir dim. 50/50/4 mm. Letvice so po potrebi povezane s kovinsko palico fi 15 mm. Letvice iz vezene plošče, furnirane s hrastovim furnirjem zaščitenim z lazurnim premazom. (opcija masivne hrastove letve ali laminat). Panel je prek kotnika privijačen v tla in strop. Z vsem potrebnim pritrdilnim in spojnim materialom. Kovinski deli prašno barvani v barvi po izboru projektanta. Dimenzija sestava d/g/v = 2190/100/3000 mm.	1	montaža v knjižnici	kpl	2,00		0,00 €
O.2	28	ST4.1-Lesena pregradna stena-Knjižnica v 4N Dobava in montaža pregradne stene iz lesenih letvic dim. 30/100 mm privijačenih v Kovinski ali leseni okvir dim. 50/50/4 mm. Letvice so po potrebi povezane s kovinsko palico fi 15 mm. Letvice iz vezene plošče, furnirane s hrastovim furnirjem zaščitenim z lazurnim premazom. (opcija masivne hrastove letve ali laminat). Panel je prek kotnika privijačen v tla in strop. Z vsem potrebnim pritrdilnim in spojnim materialom. Kovinski deli prašno barvani v barvi po izboru projektanta. Dimenzija sestava d/g/v = 2190/100/2800 mm.	1	montaža v knjižnici	kpl	1,00		0,00 €
O.2	29	ST5-Lesena pregradna stena-Dnevni prostor v 2N, 3N Dobava in montaža pregradne stene iz lesenih letvic dim. 30/100 mm privijačenih v Kovinski ali leseni okvir dim. 50/50/4 mm. Letvice so po potrebi povezane s kovinsko palico fi 15 mm. Letvice iz vezene plošče, furnirane s hrastovim furnirjem zaščitenim z lazurnim premazom. (opcija masivne hrastove letve ali laminat). Panel je prek kotnika privijačen v tla in strop. Z vsem potrebnim pritrdilnim in spojnim materialom. Kovinski deli prašno barvani v barvi po izboru projektanta. Dimenzija sestava d/g/v = 1630/100/3000 mm.	1	montaža v dnevnem prostoru	kpl	4,00		0,00 €

O.2	30	ST5.1-Lesena pregradna stena-Dnevni prostor v 4N Dobava in montaža pregradne stene iz lesenih letvic dim. 30/100 mm privijačenih v Kovinski ali leseni okvir dim. 50/50/4 mm. Letvice so po potrebi povezane s kovinsko palico fi 15 mm. Letvice iz vezene plošče, furnirane s hrastovim furnirjem zaščitenim z lazurnim premazom. (opcija masivne hrastove letve ali laminat). Panel je prek kotnika privijačen v tla in strop. Z vsem potrebnim pritrdilnim in spojnim materialom. Kovinski deli prašno barvani v barvi po izboru projektanta. Dimenzija sestava d/g/v = 1630/100/2800 mm.				
	1	montaža v dnevnem prostoru	kpl	2,00		0,00 €
O.2	31	Ak1_Akustična stenska obloga z vrati v avli v pritličju Dobava in montaža akustične stenske obloge kot npr. Advance MDF 16 mm oplemenitene s HPL laminatom v dekorju po izboru projektanta, z ABS nalimkom d=1 mm na ustrezni podkonstrukciji privijačeni v AB steno, vključno z vrati v shrambo. Svetla dimenzija vrat (vratno krilo) znaša 800/2100 mm. Vrata so poravnana z oblogo, na zunanji strani vart bunka, na notranji kljuka, cilindrična ključavnica, tri točkovni skriti panti. Alu obstenska letev zamaknjena za debelino obloge (enako na vratih) vsem potrebnim spojnim materialom in potrebnimi izrezi. dimenzija; l/v=4800/2980 mm				
	1	izdelava po shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu	kpl	1,00		0,00 €
O.2	32	Ak2_Akustična stenska obloga v večnamenskem prostoru v 1N Dobava in montaža akustične stenske obloge kot npr. Advance MDF 16 mm oplemenitene s HPL laminatom v dekorju po izboru projektanta, z ABS nalimkom d=1 mm na ustrezni podkonstrukciji privijačeni v AB steno, vključno z vrati v shrambo. Svetla dimenzija vrat (vratno krilo) znaša 800/2100 mm. Vrata so poravnana z oblogo, na zunanji strani vart bunka, na notranji kljuka, cilindrična ključavnica, tri točkovni skriti panti. Alu obstenska letev zamaknjena za debelino obloge (enako na vratih) vsem potrebnim spojnim materialom in potrebnimi izrezi. dimenzija; l/v=5000/2980 mm				
	1	izdelava po shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu	kpl	1,00		0,00 €
O.2	33	Ak3-Akustična stenska obloga pred sestrsko sobo v 2N, 3N Dobava in montaža akustične stenske obloge kot npr. Advance MDF 16 mm oplemenitene s HPL laminatom v dekorju po izboru projektanta, z ABS nalimkom d=1 mm na ustrezni podkonstrukciji. Obloga se izvede po celotni površine stene za sestrskim pultom, z bočnim zaključkom iz L kotnika dim. 20/20/2 mm in leseno letvijo, z vsem potrebnim spojnim materialom in potrebnimi izrezi. dimenzija; l/v= 2000/2980 mm				
	1	izdelava po shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu	kpl	2,00		0,00 €
O.2	34	Ak3.1-Akustična stenska obloga pred sestrsko sobo v 4N Dobava in montaža akustične stenske obloge kot npr. Advance MDF 16 mm oplemenitene s HPL laminatom v dekorju po izboru projektanta, z ABS nalimkom d=1 mm na ustrezni podkonstrukciji. Obloga se izvede po celotni površine stene za sestrskim pultom, z bočnim zaključkom iz L kotnika dim. 20/20/2 mm in leseno letvijo, z vsem potrebnim spojnim materialom in potrebnimi izrezi. dimenzija; l/v= 2000/2780 mm				
	1	izdelava po shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu	kpl	1,00		0,00 €

ZDRAVSTVO DSO

O.2	35	<p>DP-ZD 3-Sestav vgradnega pulta in omar, prostor št. 1.2.6</p> <p>Dobava in montaža sestava delovnega pulta po shemi na zdravstvenem oddelku DSO Delovna plošča iz kompozitnega materiala kot npr. kerrock z integriranim HIGIENIK umivalnikom dim. 400/400/140 mm v beli barvi. Elementi iz iverala d=18 mm v dekorju po izboru projektanta, z ABS nalimkom d=1 mm.</p> <p>Ostalo;</p> <ul style="list-style-type: none">-stik pulta s steno iz kerrocka d=8 mm, v višini 200 mm,-3 x podpultni predalniki s kovinskimi predali kot npr. Legrabox,-1 x podpultni izvlečni PVC koši za odpadke,-1 x vgradni hladilnik,-4 x viseče dvokrilne omarice,-Alu cokel,-PVC regulirne nogice,-kovinski potezni ročaji,-zaklepanje vrat. <p>V ceni zajeti vgradnjo predvidenih gospodinjskih aparatov, ves potreben spojni in montažni material, ter okovje.</p> <p>Dimenzija omarnega sestava pulta d/g/v = 4800/650/900 mm Dimenzija sestava visečih omaric; d/g/v = 2600/350/750 mm</p>
1		<p><i>izdelava po shemi, dobava in namestitvev po dispozicijskem načrtu</i></p> <p>kpl 1,00 0,00 €</p>
O.2	36	<p>DP-ZD4-Sestav vgradnega pulta in omar, prostor št. 1.2.7</p> <p>Dobava in montaža sestava delovnega pulta po shemi na zdravstvenem oddelku DSO Delovna plošča iz kompozitnega materiala kot npr. kerrock z integriranim HIGIENIK umivalnikom dim. 400/400/140 mm v beli barvi. Elementi iz iverala d=18 mm v dekorju po izboru projektanta, z ABS nalimkom d=1 mm.</p> <p>Ostalo;</p> <ul style="list-style-type: none">-stik pulta s steno iz kerrocka d=8 mm, v višini 200 mm,-2 x podpultni predalniki s kovinskimi predali kot npr. Legrabox,-1 x podpultni izvlečni PVC koši za odpadke,-3 x viseče enokrilne omarice,-bočna stranica dim. š/g/v=25/350/2150 mm, pritrjena na sestav.-Alu cokel,-PVC regulirne nogice,-kovinski potezni ročaji,-zaklepanje vrat. <p>V ceni zajeti vgradnjo predvidenih gospodinjskih aparatov, ves potreben spojni in montažni material, ter okovje.</p> <p>Dimenzija omarnega sestava pulta d/g/v = 4800/650/900 mm Dimenzija sestava visečih omaric; d/g/v = 2600/350/750 mm</p>
1		<p><i>izdelava po shemi, dobava in namestitvev po dispozicijskem načrtu</i></p> <p>kpl 1,00 0,00 €</p>
O.2	37	<p>DP-ZD 5-Sestav vgradnih omar: DP-ZD 5, prostor št. 1.2.7</p> <p>Dobava in montaža omarnega sestava po shemi. Elementi iz iverala d=18 mm v dekorju po izboru projektanta, z ABS nalimkom d=1 mm. Prekrivna plošča sega čez omare in obstoječo kartotečno omaro.</p> <p>Ostalo;</p> <ul style="list-style-type: none">-kovinski potezni ročaji,-prekrivna plošča,-bočna plošča,-zaklepanje vrat. <p>V ceni zajeti vgradnjo predvidenih gospodinjskih aparatov, ves potreben spojni in montažni material, ter okovje.</p>

Dimenzija omarnega sestava pulta d/g/v = 1470/650/1330 mm

Prekrivna plošča dimenzija: d/g/v = 1905/650/16 mm

Bočna plošča plošča dimenzija: d/g/v = 16/650/1346 mm

1	izdelava po shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu	kpl	1,00		0,00 €
---	--	-----	------	--	--------

O.2 38 **DP-ZD 6-Pult ob obstoječi pisalni mizi, prostor št. 1.2.7**

Dobava in montaža pulta po obodu obstoječe opreme, z vsem potrebnimi pritrdilnim in spojnim materialom. PVC distančniki na stiku s tlemi. Stranice iz iverala d=25 mm oplemenitenega s HPL laminatom v dekorju in obdelavi po izboru projektanta, zaključene z ABS robovi d=1mm. Stranice z vrha povezuje plošča globine 150 mm vtopljena v stranice. Vzdolžna stranica 100 mm nad tlemi vtopljena v bočni stranici in obdelana v drugem dekorju.

Dimenzija š/g/v: 1610/850/1100 mm

1	izdelava po shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu	kpl	1,00		0,00 €
---	--	-----	------	--	--------

O.2 39 **DP-ZD 7-Vgradni delovni pult, prostor št. 1.2.8**

Dobava in montaža dvodelnega delovnega pulta po shemi iz delovne plošče kot npr. Postforming, debelina 38 mm, R=3mm, art. 5853PE in dvema fiksnima predalnikoma s tremi predali. Na sredini ojačitvena noga. Z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim materialom. Stik pulta s steno zaključiti s tipsko ALU letvico v barvi pulta.

delovni pult l= 5000 mm, d=38 mm

predal dimenzije; š/g/v; 600/650/720 mm

1	izdelava po shemi, dobava in namestitev pulta	kpl	1,00		0,00 €
---	---	-----	------	--	--------

2	izdelava po shemi, dobava in namestitev predalnika	kpl	2,00		0,00 €
---	--	-----	------	--	--------

RAZNO

O.2 40 **Og1-Ogledalo stensko**

Dobava in montaža sanitarnega ogledala. Ogledalo s pobrušenimi robovi, pritrjeno na vezano ploščo, d=16 mm. Z vsem potrebnim pritrdilnim in spojnim materialom.

Dimenzija ogledala: 400/800 mm

Dimenzija vezane plošče: 380/780 mm

1	dobava in namestitev po dispoziciji	kos	20		0,00 €
---	-------------------------------------	-----	----	--	--------

O.2 41 **Og2-Ogledalo stensko**

Dobava in montaža stenskega ogledal z lesenim drogom. Ogledalo s pobrušenimi robovi, pritrjeno na vezano ploščo dim. 850/2350mm, d=16 mm. Lesen drog dolžine 1200 mm, premera 35-40 mm narejen iz bukovega lesa, pritrjen prek tipskih kovinskih držal v steno. Z vsem potrebnim pritrdilnim in spojnim materialom.

Dimenzija š/v: 900/2400 mm (oziroma višina letvenika)

1	dobava in montaža v prostoru delovne terapije	kos	1		0,00 €
---	---	-----	---	--	--------

O.2 42 **Stenski sistem za obešanje slik**

Stenski sistem za obešanje slik kot npr. Click Rail Artiteq. Click rail stenski sistem za obešanje slik je univerzalni stenski obešalni sistem, enostaven za montažo, elegantnega videza, hitre uporabe in menjave slik ter vsesplošne uporabnosti. Gre za stensko pritrditev z nosilnostjo do 20 kg/m. Dolžina letvic je 3m, v srebrni barvi, sistem lahko poljubno kombinirate po vaših potrebah. Na dolžino 1 letvice je potrebnih 6 - 8 nosilcev oziroma veznikov. V primeru povezovanja več dolžin skupaj, nosilci opravljajo tudi funkcijo veznika. Montaža na AB steno.

1	dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu v P (6m1+3m1)	m1	9		0,00 €
---	---	----	---	--	--------

O.2	43	Stropni sistem za obešanje slik Dobava in namestitvev univerzalnega stropnega sistema za obešanje slik, kot npr. Top Rail Artiteq v beli barvi. Primeren je za obešanje v knjižnicah, v hodnikih, pisarnah, razstavnih prostorih, bivalnih prostorih, galerijah ipd. Stropno pritrditev z nosilnostjo do 20 kg/m. Dilžina letvic je 3 m. Na dolžino 1 letvice je potrebnih 6 - 8 nosilcev oziroma veznikov. V primeru povezovanja več dolžin skupaj, nosilci opravljajo tudi funkcijo veznika. Načeloma se nosilci montirajo v ravni liniji v razmaku cca 40 cm.				
1		dobava in namestitvev v večnamenskem prostoru v 1N	m1	6		0,00 €

BELA TEHNIKA

O.2	44	PEČICA VGRADNA Iz plemenitewga jekla, Skupna priključna moč 2090 W, Funkcije:položaj za izklop, vroči zrak, turbo grill, gretje spodaj, konvencionalne kuhe,žar, odtaljevanje, vlažno pečenje. kot naprimer: V.60.SAM.AQUA koda: 7332543819898 ELEEOH3H00BX Zunanje mere (VxŠxG mm):590x594x560, Vgradne mere (VxŠxG mm):593x560x550				
1		dobava za vgradnjo v kuhinjski niz v bivalnih kuhinjah in večnamenskem prostoru	kos	9,00		0,00 €

O.2	45	INDUKCIJA-4 kuhališča Dobava vgradne indukcijske kuhalne plošče s 4-imi kuhališči, kot npr. EIT60443X Elektrolux. Funkcije upravljanja; -3 stopnje preostale temperature, -zvočni signal, -avtomatsko segrevanje, -booster, -zaklepanje za varnost otrok, -odštevanje časa, eco programska ura, -prilagodljiva nastavitvev moči, -povezava Hoob2Hood, -zaklepanje tipk, -odštevalna ura, Pause, izklop zvoka, programska ura Skupna priključna moč; 7,2 kW Upravljanje elektronsko na steklu. Okvir iz nerjavečega jekla. Varnostni izklop dim. š/g = 576/516 mm				
1		dobava za vgradnjo v kuhinjski niz v bivalnih kuhinjah in večnamenskem prostoru	kos	9,00		0,00 €

O.2 46

INDUKCIJA-2 kuhališči

Dobava vgradne indukcijske kuhalne plošče s 2-ma kuhališčema, kot npr. LIT30230C Elektrolux.

Funkcije upravljanja;

-3 stopnje preostale temperature,

-zvočni signal,

-avtomatsko segrevanje,

-booster,

-zaklepanje za varnost otrok,

-odštevanje časa, eco programska ura,

-prilagodljiva nastavitve moči,

-zaklepanje tipk,

-odštevalna ura, Pause, izklop zvoka, programska ura

dim. š/g: 290/520 mm

1 dobava za vgradnjo v kuhinjski niz v kuhinji na Covid oddelku in večnamenskem prostoru ter v čajni kuhinji, kos 3,00 0,00 €

O.2 47

HLADILNIK VGRADNI

Dobava vgradnega pod-pultnega hladilnika z zamrzovalnikom, kot npr. HLADILNIK CANDY CRU 164 NE/N. Hladilnik ima dve stekleni polici, predal za sadje in zelenjavo ter tri police na vratih. Za dobro preglednost v hladilniku skrbi LED osvetlitev.

V hladilni del; 95 L

V zamrzovalni del; 16 L

dim. š/g/v = 596/550/826 mm

1 dobava za vgradnjo v kuhinjski niz v bivalnih kuhinjah in sestrskih sobah kos 13,00 0,00 €

O.2 48

HLADILNIK PROSTOSTOJEČ

– Emisija hrupa (dB): 39

– Razred hrupa (dB): C

– Vrsta svetlobnega vira (hladilnik/zamrzovalnik): LED / –

– Klimatski razred: SN/T

– Prostornina hladilnika (neto) (L): 90

– Hladilno sredstvo (tip/g): R600a / 23

– Možnost spremembe smeri odpiranja vrat

– Barva: bela

NOTRANJOST HLADILNIKA

– Skupno število polic: 2

– Število standardnih polic: 2

– Material polic: steklo

– Nastavljive police

– Skupno število predalov: 1

– Material predalov: plastika

– Število vrtnih polic (standard + steklenica): 3 (2+1)

– Material vrtnih polic: plastika

Neto teža (kg): 19,5


Bruto teža (kg): 21,5

Energijski razred F

podpultni hladilnik - VOX KS 1020 F ali enakovredno

Mere izdelka (VxŠxG) (mm): 850 x 480 x 450

1 dobava za vgradnjo v kuhinjski niz v prostoru počitek Covid in v sestrski sobi v 1N kos 1,00 0,00 €

O.2	49	VGRADNI POMIVALNI STROJ lastnosti Funkcija SprayZone AirDry tehnologija sušenja Uporabniški vmesnik QuickSelect Funkcija Beam on floor Energijski razred C Število pogrinjkov 15 Poraba energije 76 kWh/100 ciklov Poraba vode 11 l/cikel *Glasnost 42 dB Electrolux EEZ69410L vgradni pomivalni stroj ali enakovrdno				
	1	Dimenzije (V x Š x G) 81,8 x 59,6 x 55 cm dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu	kos	8,00		0,00 €
O.2	50	VGRADNI POMIVALNI STROJ-OZEK Energijski razred B Trajanje programa 3:45 h Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku 45 dB(A) re 1 pW Poraba vode za Eko program v litrih na cikel 8,5 l Število pogrinjkov 110 Programi Auto 45–65°C, Eco, Intenzivno, Kratek program 60°C, Program po meri, Tihi program Dodatne možnosti delovanja Ekstra suho, Home Connect, Intensive Zone, Machine Care, Vario Speed Plus Način sušenja posode toplotni izmenjevalnik + EfficientDry, Zeolith Tretja košara VarioDrawer Pro Rackmatic – po višini nastavljiva zgornja košara AquaStop  Poraba energije za 100 ciklov Eko programa 51 kWh Maksimalna višina vgradne niše 875 mm Maksimalna širina vgradne niše 458 mm Globina pri vratih, odprtih pod kotom 90 stopinj 1.150 mm Minimalna širina vgradne niše 450 mm Globina vgradne niše 550 mm Neto masa 36,3 kg Bosch SPV6YMX11E pomivalni stroj, vgradni ali enakovredno				
	1	Dimenzije aparata (širina x globina) 815 x 448 x 550 mm dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu v prostor	kos	1,00		0,00 €
O.2	51	ENOJNO VGRADNO POMIVALNO KORITO Dobava vgradnega pomivalnega enojnega korita z desno odcejalno površino iz satiniranega inox-a kot npr. art. 1103610 Pure 40 ALVEUS, Velikost posode: 400x400x205 mm Min. širina omarice: 45 cm Priložena oprema: Sifon Dimenzije š/g/: 790/525/195 mm				
	1	kuhinje na oddelkih, prostor počitek v Covidu, čajna kuhinja v 1N, večnamenski prostor,	kos	11,00		0,00 €
O.2	52	SISTEM ZA LOČEVANJE ODPADKOV Dobava vgradnega izvlečnega sistema s 3-im 15 l posodami za ločeno zbiranje odpadkov in pokrovom kot npr. Select II 60/3 Orga 526209 BLANCO. Stabilen tirni sistem s polnim izvlekom, samozapiranjem in blaženjem, za omarice širine 600 mm, s pritrdilci za ličnice, iz umetne mase. S pokorovom in predalom za čistila.				
		Dimenzije š/g/v: 562-568/450/ 458 mm.				

1	kuhinje na oddelkih (Ku1, Ku6, Ku7), večnamenski prostor (Ku3),	kos	8,00		0,00 €
O.2	53	SISTEM ZA LOČEVANJE ODPADKOV Dobava vgradnega izvlečnega sistema s 4-im posodami za ločeno zbiranje odpadkov in pokrovom kot npr. art. 6560N26050 KOŠ ZA SMETI EL.60 2 x 8l+2 x 17l Koši za smeti PVC materiala, s pokrovom, za elemnt širine 600 mm			
1	oddelek zdravstvo, delovna in fizioterapija, sestrške sobe	kos	9,00		0,00 €
O.2	54	SISTEM ZA LOČEVANJE ODPADKOV Dobava vgradnega izvlečnega sistema s 2-am 16 l posodami za ločeno zbiranje odpadkov in pokrovom kot npr. Select II 45/2 BLANCO. Stabilen tirni sistem s polnim izvlekom, samozapiranjem in blaženjem, za omarice širine 450 mm, s pritrdilci za ličnice, iz umetne mase. Dimenzije š/g/v: 412-418/450/ 361 mm.			
1	počitek 0.2.8 (Ku2) in soba za osebje 1.2.1 (Ku5)	kos	2,00		0,00 €
O.2	55	NAPA VGRADNA Dobava vgradne obtočne kuhinjske nape kot npr: art. DGB3523S AEG 3000, v sivi barvi Razred energijske učinkovitosti: C Razred hidrodinamične učinkovitosti: D Razred svetlobne učinkovitosti: E Odsesovalna napa je primerna za odvajanje odpadnega zraka navzven kot tudi za recirkulacijo. Opremljena z maščobnim filtrom. Moč odsesavanja z recirkulacijo (visoka/nizka): 220/140 m³/h Nivo hrupa (maks./min.): 63/45 dB(A) Recirkulacija ravni zvoka (maks./min.): 70/56 dB(A) Maščobni filter: 1 kos - profesionalni večslojni aluminij Osvetlitev: 2 LED osvetlitvi Dodatno; oglen filter v spodnji postavki Dimenzije; 138-145/520/284 mm			
1	izdelava po shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu	kos	8,00		0,00 €
O.2	56	FILTER OGLJENI ZA VGRADNO NAPO Dobava in vgradnja ogljikovega filtera za napo za dobo 1 leta, kot npr.: LFP316S,216S, koda: 7332543632527, ELEECFB03. Filtrira hlape in maščobo, ki nastanejo pri kuhanju. Ogljikov filter zamenjajte vsake štiri do šest mesecev. Več specifikacij Širina (mm)125 Globina (mm)42			
1	dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu	kos	16,00		0,00 €

O3 NEGOVALNE POSTELJE

O3 1

Negovalne postelje

Dobava in namestitve negovalne električne postelje na kolesih v lesnem dekorju,:

- ležišče je štiridelno-trikrat lomljeno,
 - ležišče sedi na kovinskem okvirju s stranskimi oporniki ki preprečujejo zdrs postelnega vložka, višinska regulacija ležišča (brez postelnega vložka) je od 28 – 68 cm, s pomočjo elektromotorjev in daljinskega upravljalca. Kovinsko ogrdje je skrito očem,
 - vzglavni in vznožni del nastavljiva s pomočjo elektromotorjev in daljinskega upravljalca, v primeru izpada el. toka je motor opremljen z baterijo, ki omogoča postavitev postelje v začetni položaj,
 - postelja ima funkcijo AUTO-CONTOUR (sočasna električna nastavitve dviga oz. spusta vzglavnega in srednega dela ležišča preko daljinskega upravljalca, da dobimo pol sedeč uporabnika). Električno nastavljivo ležišče omogoča nastavitve vzglavja in vznožja, položaj kolenskega zgiba in položaj dvignjenih nog,
 - priključni kabel je pod napetostjo le v času delovanja motorja,
 - daljinski upravljalca odporen na padce, lahko se čisti z mokro krpo in razkužuje,
 - postelja ima 4 dvodelne ograjice, posamezno nastavljive po višini – do 3 različne višine (pomeni, da lahko znižujemo posamezen del ograjice ali zgornji ali spodnji del). Najvišja lega ograjice je primerna tudi pri uporabi antidekubitusne blazine, ograjice imajo kovinska vodila. Ograjice imajo vmesni prostor, le ta je obdelan s tekstilom, ki daje možnost pogleda skozi ograjico, hkrati pa preprečuje poškodbe-odrgnine okončin. Tekstil je možno obrisati z vlažno krpo in razkuževati. Zgornji rob ograjice ima zaobljeno letev,
 - ob neuporabi ograjic se le te spustijo tako, da ne motijo uporabnika pri sedenju in vsajanju,
 - končnici postelje iz lesa,
 - postelja je na 4 kolesih, katerih fi je 100- 125 mm s centralno zavoro, le ta pri premikanju niso hrupna in ne puščajo sledi. Centralni zavorni sistem omogoča enostavno blokiranje vseh 4 koles s pritiskom na pedal pri vznožju postelje
 - aktivacija koles – premikanje postelje je možno na vseh višinah postelje,
 - kovinski deli so prašno lakirani z elektrostatskim postopkom,
 - vsi deli postelje morajo biti zaobljeni,
 - trapez za posteljo iz okrogle jeklene cevi prašno barvane v beli barvi, obešanka s plastičnim ročajem se prilagaja na željeno dolžino. Trapez se lahko uporablja na levi ali desni strani negovalnih postelj, dovoljena obremenitev trapeza je 70 kg.
- Postelja mora biti certificirana skladno s standardom EN 60601-1 + A1:2013 + A12, EN 60601-2-52.. Vse kot npr. ALP 32EC proizvajalca SIMPS ali enakovredno

Dimenzije:

- ležišče: 90 x 200 cm,
- zunanja dimenzija z ograjicami: max 98 x 207-210 cm,
- nosilnost do 165 kg,
- skupna obremenitev postelje do 200 kg,

1 *dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu*

kos 34



Vzmetnice

Dobava in namestitev antidekubitusne vzmetnice primerna pri visoki stopnji ogroženosti nastanka preležanin po Nortonovi skali 14-12, kot npr. Visco 2.

Sestava;

- 2 vrsti PU spominska pena,
- ojačan srednji del (primerno pri pogostem dvigovanju hrbtnega dela ležišča), mehkejši del pri petah,
- odstranljiva in pralna prevleka iz prožnega in poroznega materiala, ki ne prepušča tekočine.

Dimenzije š/g/v: 200 x 90 x 14 cm.

Minimalna nosilnost 110 kg

1 dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu

kos 149



skupaj

0,00 €

0,00 €

0,00 €

	opis postavke	enota	količina	cena	skupaj
O4	OPREMA PISARN IN SEDEŽNO POHIŠTVO				0,00 €

SEDEŽNE GARNITURE

O4	1	POČ 2-Fotelj, čitalnica Dobava in namestitvev počivalnika kot npr. Jakob proizvajalca Mtom. Konstrukcija iz svetlega bukovega lesa, počivalnik nudi udobno sedenje in ležanje, ter tako razbremeni pritisk na naše celotno telo. Trdo oblazinjenje in anatomsko konstrukcija hrbtnega dela. Ergonomska oblika blažilno učinkuje in zmanjšuje bolečine v ledvenem predelu hrbta in nogah. Oblazinjeni deli; Tiffany negorljivo mehko umetno usnje kot npr. Tiffany, posebej primerno za sedežne garniture, stole,... v barvi po izboru projektanta. dim. š/g/v = 600/850/1030 mm				
	1	izdelava po shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu pozicije: čitalnica v PR	kos	12		0,00 €



O4	2	K3-Dvosed z rokonaslomi-, knjižnica v 2N, 3N, 4N Trosed primeren za starejše osebe, katere imajo težave pri vsedanju in vstajanju, lesenim podnožjem, rokonaslomi in nogami TEHNIČNI PODATKI - konstrukcija lesenega podstavka in rokonaslonov: vezana plošča obdelana s hrastovim furnirjem d=50 mm, pobrani robovi, - podnožje: lesene noge oljen hrast, višina 15 cm - sedišče: val vzmeti/ lesene vzmetne letve + hladno valjana HR pena - naslonjalo: hladno valjana HR pena - dodatek; 2x blazina s polnilom iz sintetičnih vlaken in mleta pena v prekatih Lesen podsatek d=50 mm (vezana plošča obdelana s hrastovim furnirjem), rokonaslomi d=50 mm (vezana plošča obdelana s hrastovim furnirjem), in lesene noge (hrast). Rokonasloni zaobljeni in z oprijemalom za lažje vtajanje. Oblazinjeni deli; Tiffany negorljivo mehko umetno usnje kot npr. Tiffany, posebej primerno za sedežne garniture, stole,... v barvi po izboru projektanta. Dodatno; premični vzglavnik Maks. dimenzija š/g/v: 1600/970/870 mm, višina sedala 470 mm				
	1	izdelava po shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu-slika simbolna	kos	3		0,00 €



STOLI

O4	3	SJ-Večnameski lesen stol z rokonaslonoma v jedilnici 2N, 3N, 4N Večnamenski stol maksimalne višine 470 mm kot npr. OLI R z rokonaslomi, kateri olajšajo sedenje in počivanje varovancev oziroma oskrbovancev. Z ergonomsko oblikovanim sediščem in naslonom ter lesenim rokonaslonom, ki poskrbi za večje udobje pri sedenju ali počivanju. Ogrodje stola iz lameliranega bukovega lesa zaradi česar je stol zelo vzdržljiv. Oblazinjen z ognjevarnimi materiali odpornimi na trdovratne madeže. Zahtevana dolgotrajna in higienska uporaba. Barve lesa: natur Barve oblazinjenja: umetno usnje Flodira v barvi po izboru projektanta Dimenzije š/g/v sedala: 450/420/470, maksimalna višina 840 mm				
----	---	--	--	--	--	--



1	dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu	kos	22		0,00 €
	poz. jedilnice bivalnih oddelkov v 2,3,4N (2.1.16, 2.2.16,...)				

O4	4	SZ-Večnameski zunanji nakladalni stol z rokonaslonom-zunanja terasa, balkoni 2N, 3N, 4N
		Večnamenski stol z rokonaslonom maksimalne višine 470 mm kot npr. TRILL R iz poliporpilena v različnih barvah po izboru projektanta



		Dimenzije š/g/v sedišča: 585/535/47,5, maksimalna višina 825 mm			
1	dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu	kos	71		0,00 €

MIZE

O4	5	MK1-Klubska mizica dnevni prostori v P, 2N, 3N, 4N in čitalnica v P
----	---	--

Klubska miza sestavljena iz okrogle mizne plošče iz kompozitnega materiala COMPACT d=10mm, premera Ø 590 mm, v barvi po izboru projektanta in kovinskega podnožja z vsem potrebnim pritrdilnim materialom.

Mizne plošče so zaradi svoje teksture zelo enostavne za čiščenje in vzdrževanje. Poleg tega so zelo vzdržljive v primeru slabih vremenskih razmer, kar pomeni, da so primerne za uporabo tako v notranjih kot tudi zunanjih prostorih.

Odporne na udarce in praske (EN ISO 178)

Odporne na zvijanje (EN ISO 178)

Odporne na temperaturah: -80 ° C do 180 ° C

Odporne na topila in kemikalije

Odporne na vlago in vodno paro

Higiensko, enostavno čiščenje

Kovinsko podnožje kot npr. STYLE H500 v črni barvi

Dimenzije podnožja:



-višina: 500 mm

-spodnji del podnožja: 400 mm


-teža:14 kg




1	izdelava po shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu	kos	9		0,00 €
---	--	-----	---	--	--------

O4	6	<p>MK2-Zunanja miza zunanje terase, avla</p> <p>Zunanja miza maksimalne višine 740 mm sestavljena iz okrogle mizne plošče iz kompozitnega materiala COMPACT d=10 mm, premera Ø 590 mm, v barvi po izboru projektanta in kovinskega podnožja z vsem potrebnim pritrdilnim materialom.</p> <p>Mizne plošče so zaradi svoje teksture zelo enostavne za čiščenje in vzdrževanje. Poleg tega so zelo vzdržljive v primeru slabih vremenskih razmer, kar pomeni, da so primerne za uporabo tako v notranjih kot tudi zunanjih prostorih.</p> <p>Odporne na udarce in praske (EN ISO 178)</p> <p>Odporne na zvijanje (EN ISO 178)</p> <p>Odporne na temperaturah: -80 ° C do 180 ° C</p> <p>Odporne na topila in kemikalije</p> <p>Odporne na vlago in vodno paro</p> <p>Higiensko, enostavno čiščenje</p> <p>Podnožje iz litega železa v črni barvi kot npr. DC 705/A, ki slovi po svoji izredni stabilnosti in vzdržljivosti. Priporočamo ga za opremljanje zunanjih ali notranjih prostorov gostinskih objektov.</p> <p>Kovinsko podnožje kot npr. STYLE 5402 v črni barvi</p> <p>Dimenzije podnožja:</p> <ul style="list-style-type: none">-višina: 730 mm-spodnji del podnožja: 400 mm-teža:14 kg				
		1 izdelava po shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu	kos	25		0,00 €
O4	7	<p>MJ1-Jedilna miza -na oddelkih v 2N, 3N, 4N</p> <p>Notranja miza maksimalne višine 740 mm sestavljena iz kvadratne dim. 900/900 mm mizne plošče z zaokroženimi vogali iz kompozitnega materiala COMPACT d=10 mm, v barvi po izboru projektanta in kovinskega podnožja z vsem potrebnim pritrdilnim materialom.</p> <p>Mizne plošče so zaradi svoje teksture zelo enostavne za čiščenje in vzdrževanje. Poleg tega so zelo vzdržljive v primeru slabih vremenskih razmer, kar pomeni, da so primerne za uporabo tako v notranjih kot tudi zunanjih prostorih.</p> <p>Odporne na udarce in praske (EN ISO 178)</p> <p>Odporne na zvijanje (EN ISO 178)</p> <p>Odporne na temperaturah: -80 ° C do 180 ° C</p> <p>Odporne na topila in kemikalije</p> <p>Odporne na vlago in vodno paro</p> <p>Higiensko, enostavno čiščenje</p> <p>Kovinsko podnožje kot npr. Tunda Black v črni barvi</p> <p>Dimenzije podnožja:</p> <ul style="list-style-type: none">-višina: 730 mm-spodnji del podnožja: fi 600 mm-teža: 29 kg				
		1 dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu- na sliki je merodajna samo noga	kos	26		0,00 €

PISARNIŠKI STOLI

O4	8	<p>SP1-Pisarniški stol - Pisarne, sestrski pult P, 2N, 3N, 4N</p> <p>Ergonomski pisarniški stol s plinskim dviznikom.</p> <p>Vrsta oblažinjenja; blago višje kvalitete v barvi po izboru projektanta</p> <p>Ročna opirala: 2D nastavljiva ročna opirala.</p> <p>Nastavljiva ledvena opora: z nastavljivo ledveno oporo.</p> <p>Nastavitve stola;</p> <p>Sinhro nastavitev sedišča in hrbtišča,</p> <ul style="list-style-type: none"> -nastavljivo sedišče po višini, naklonu in globini (za daljše/krajše noge), -nastavljivo mrežasto hrbtišče po višini in naklonu, -horizontalno nastavljiva ledvena opora, -ročna opirala nastavljiva po višini, <p>Ostalo; gumi kolesa za trde podlage (parket, laminat, ...) na zvezdi piramidne oblike</p> <p>Uporaba stola; intenzivna.</p> <p>Stol mora biti certificirana skladno s standardom EN1335-1, EN1335-2, EN1335-3</p> <p>Nosilnost: min. do 120kg</p>		1	dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu	kos	24		0,00 €
----	---	--	--	---	---	-----	----	--	--------

O4	9	<p>SP2-Pisarniški konferenčni stol-zdravstvo in uprava 1N</p> <p>Konferenčni stol kot npr. Partis</p> <p>Vrsta oblažinjenja;</p> <ul style="list-style-type: none"> -sedež; blago višje kvalitete v barvi po izboru projektanta, -naslon; v mreži črne barve <p>Ogrodje: kovinsko, kromirano</p>		1	dim. š/v = 720/2380mm dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu	kos	11		0,00 €
----	---	---	--	---	--	-----	----	--	--------

PISARNIŠKE MIZE

O4	10	<p>MP1-Pisarniška miza v prostoru 1.1.9, Uprava</p> <p>Pisarniška miza npr. 1MO-00-01 Most proizvajalca Gonzaga,</p> <p>Mizna plošča in noge so izdelane iz furnirane iverne plošče debeline 50 mm (furnir hrast) in so med seboj povezani s kovinsko nevidno podkonstrukcijo brez povezovalnega elementa. Robovi so masivni debeline 2 mm.</p> <p>Dimenzija š/g/v: 2000/900/750 mm,</p>	1	dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu	kos	1		0,00 €
O4	11	<p>Pult mize MP1-v prostoru 1.1.9, Uprava</p> <p>Dobava in namestitev pult okrog mize. Hrbtišče iz iverne plošče debeline 18 mm, pokrivna plošča in bočni zapori iz iverne plošče d=28 mm, vse obdelano s hrastovim furnirjem. Pult pritrjen na mizo.</p> <p>Dimenzija š/g/v: 2050/250/1150 mm,</p>	1	dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu	kos	1		0,00 €

O4	12	MP2-Pisarniška miza 1.1.2, 1.1.3, 1.1.7 v 1N, sestrške sobe (P, 2N, 3N, 4N) Pisarniška miza npr. 1SM-00-04 Smart proizvajalca Gonzaga. Podnožja mize izdelana iz kovinskih prašnobarvanih cevi 30 x 60 mm v barvi po izboru projektanta. Podnožja med seboj povezana s kovinskimi inštalacijskimi kanali, ki omogočajo pritrjevanje priključkov za računalnike in elektro napeljave. Mizna plošča iz 25 mm debelih ivernih plošč oplemenitenih z melaminsko folijo v barvi po izboru projektanta, zaključenih z ABS robovi. Pisarniška miza mora biti certificirana skladno s standardom EN527/1, EN527/2, EN527/3				
	1	Dimenzija š/g/v: 1600/800/ 750 mm dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu	kos	9		0,00 €
O4	13	MP3-Pisarniška miza-pred sestrskimi sobami (P, 2N, 3N, 4N) Pisarniška miza s pultom, z vsem potrebni pritrdim in spojnim materilom. PVC distančniki na stiku s tlemi. Mizna plošča pritrjena na bočni in vzdolžno stranico. Mizna plošča iz 25 mm debelih ivernih plošč oplemenitenih z melaminsko folijo v barvi po izboru projektanta, zaključenih z ABS robovi. Bočni in vzdolžna stranica iz iverala d=18 mm obdelanega s HPL laminatom v dekorju in barvi po izboru projektanta. ABS nalimki d=1 mm v enakem izgledu. Stranice z vrha povezuje plošča globine 150 mm vtopljena v stranice. Ob stiku s steno bočna stranica višine 725 mm. Vzdolžna stranica 100 mm nad tlemi vtopljena v bočni stranici in obdelana v drugem dekorju. Dimenzija š/g/v: 2036/820/1100 mm, višina mizne plošče na 750 mm				
	1	dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu	kos	4		0,00 €
O4	14	MP4-Pisarniška miza-v prostoru 1.1.6,1.1.7, 1.4.15, v 1N Pisarniška miza npr. 1SM-00-06 Smart proizvajalca Gonzaga. Podnožja mize izdelana iz kovinskih prašnobarvanih cevi 30 x 60 mm v barvi po izboru projektanta. Podnožja med seboj povezana s kovinskimi inštalacijskimi kanali, ki omogočajo pritrjevanje priključkov za računalnike in elektro napeljave. Mizna plošča iz 25 mm debelih ivernih plošč oplemenitenih z melaminsko folijo v barvi po izboru projektanta, zaključenih z ABS robovi. Pisarniška miza mora biti certificirana skladno s standardom EN527/1, EN527/2, EN527/3				
	1	Dimenzija š/g/v: 2000/800/750 mm dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu	kos	4		0,00 €
O4	15	MP1-Priključna miza-v prostorih 1.1.2, 1.1.3, Uprava Priključna miza npr. Smart proizvajalca Gonzaga. 1SM.00.14/S Podnožja mize izdelana iz kovinskih prašnobarvanih cevi 30 x 60 mm v barvi po izboru projektanta. Podnožja med seboj povezana s kovinskimi inštalacijskimi kanali, ki omogočajo pritrjevanje priključkov za računalnike in elektro napeljave. Mizna plošča iz 25 mm debelih ivernih plošč oplemenitenih z melaminsko folijo v barvi po izboru projektanta, zaključenih z ABS robovi.				
	1	Dimenzija š/g/v: 1630/600/750 mm dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu	kos	2		0,00 €

O4	16	MPR2-Priključna miza-v prostoru 1.1.6, Uprava Priključna miza npr. Smart 1SM-00-14 proizvajalca Gonzaga. Podnožja mize izdelana iz kovinskih prašnobarvanih cevi 30 x 60 mm v barvi po izboru projektanta. Podnožja med seboj povezana s kovinskimi inštalacijskimi kanali, ki omogočajo pritrdjevanje priključkov za računalnike in elektro napeljave. Mizna plošča iz 25 mm debelih ivernih plošč oplemenitenih z melaminsko folijo v barvi po izboru projektanta, zaključenih z ABS robovi. Pisarniška miza mora biti certificirana skladno s standardom EN527/1, EN527/2, EN527/3				
	1	Dimenzija š/g/v: 1200/600/750 mm <i>dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu</i>	<i>kos</i>	1		0,00 €
O4	17	MP5-Pisarniška miza-recepcija v P Obstenska pisarniška miza, z vsem potrebnimi pritrdilim, ojačitvenim in spojnim materilom. PVC distančniki na stiku s tlemi. Mizna plošča pritrjena na bočni stranici. Mizna plošča iz 25 mm debelih ivernih plošč oplemenitenih z melaminsko folijo v barvi po izboru projektanta, zaključenih z ABS robovi. Bočni stranici iz ivernih plošč d=18 mm, oplemenitenih z melaminsko folijo v barvi po izboru projektanta, z vsemi potrebnimi ojačitvami. ABS nalimki d=2 mm v enakem izgledu.				
	1	Dimenzija š/g/v: 2550/800/750 mm <i>dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu</i>	<i>kos</i>	1		0,00 €
O4	18	MPN1-Obstenska nadaljevalna pisarniška miza-v prostorih 1.1.4, 1.1.5, Uprava Pisarniška miza začetna in nadaljevalna miza npr. Smart 1SM-00-06 in 1SM-00-73 proizvajalca Gonzaga. Podnožja mize izdelana iz kovinskih prašnobarvanih cevi 30 x 60 mm v barvi po izboru projektanta. Podnožja med seboj povezana s kovinskimi inštalacijskimi kanali, ki omogočajo pritrdjevanje priključkov za računalnike in elektro napeljave. Podnožje nadaljevalne mize ima na eni strani nogo, na drugi se priklaplja na začetno mizo. Mizna plošča iz 25 mm debelih ivernih plošč oplemenitenih z melaminsko folijo v barvi po izboru projektanta, zaključenih z ABS robovi. Pisarniška miza mora biti certificirana skladno s standardom EN527/1, EN527/2, EN527/3 Miza plošča narejena po meri, od stene do stene, mizna plošča lahko sestavljena, delitev na sredini.				
	1	Dimenzija š/g/v: 2150+2150 /800/750 mm, podaljšana mizna plošča za cca 150 mm <i>dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu</i>	<i>kos</i>	2		0,00 €
O4	19	Predelava mize-v prostoru 1.1.11 Čajna kuhinja Odstranitev obstoječe mizne plošče in izdelava in pritrditev nove iz iverala obdelanega s HPL laminatom v dekorju po izboru projektanta, robovi obdelani z ABS nalimki d=2 mm.				
	1	Dimenzija š/g/v: 1200/60/25 mm <i>dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu</i>	<i>kos</i>	1		0,00 €

OMARE

O4	20	<p>V01-Visoka omara-v prostorih 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.4.15</p> <p>Tipska visoka omara z dvokrilnimi vrati kot npr. art. 1VI-01-16 iz linije Insert proizvajalca Gonzaga iz iverala z ABS nalimki v barvi po izboru projektanta, z nastavljivimi policami, za 5 vrst fasciklov.</p> <p>Omara izdelane iz 18 mm debelih ivernih plošč oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi. Ko so vrata omar v lesnem dekorju ali dekorju sivega kamna, so korpusi v dekorju sivega kamna. Pri ostalih izvedbah so korpusi v beli barvi. Omare je potrebno medsebojno zvijačiti.</p> <p>Dodatno;</p> <p>-zaklepanje . Omare morajo biti certificirana skladno s standardom EN14073-2, EN14073-3</p>				
	1	<p>Dimenzija š/g/v: 800/400/189 mm</p> <p><i>dobava in namestitvev po dispoziciji</i></p>	kos	27		0,00 €
O4	21	<p>Sestav visokih omar-v prostoru 1.5.6, Delovna terapija</p> <p>Dobava in namestitev omar, ki tvorijo omarni sestav v obliki črke L, z nastavljivimi policami.</p> <p>Omara izdelane iz 18 mm debelih ivernih plošč oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi d=1 mm. Korpusi omar v beli barvi. Vratna krila v barvi po izboru projektanta. Omare je potrebno medsebojno zvijačiti. Omara V04 ima vstavljen regal z eno fiksno polico v lesnem dekorju.</p> <p>Dodatno;</p> <p>-4 x police visok korpus,</p> <p>-3 x police nizek korpus,</p> <p>-omare je potrebno medsebojno vijačiti,</p> <p>-zaklepanje,</p> <p>-horizontalni ročajji</p>				
	1	<p>Dimenzija š/g/v: 800/400/189 mm</p> <p><i>dobava in namestitev v prostor delovne terapije</i></p> <p>V02-dvokrilna visoka omara dimenzija š/g/v: 600/600/1890+1100 mm</p>	kos	1		0,00 €
	1	<p>V03-enokrilna visoka omara dimenzija š/g/v: 600/400/1890+1100 mm</p>	kos	2		0,00 €
	1	<p>V04-enokrilna visoka omara dimenzija š/g/v: 600/400/1100+790+1100 mm</p>	kos	1		0,00 €
O4	22	<p>N01-Nizka omara, v protorih 1.1.1, 1.1.8, sejna soba in pisarna - direktor</p> <p>Tipska nizka omara z eno krilnimi vrati kot npr. art. 1MO-00-74 R 1MO-00-10 L iz linije Most proizvajalca Gonzaga iz iverala z ABS nalimki v barvi po izboru projektanta, z nastavljivimi policami.</p> <p>Omara izdelane iz 18 mm debelih ivernih plošč oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robov. Dekor omar prilagoditi obstoječemu pohištvu. Omare je potrebno medsebojno zvijačiti. Vključno s pokrivno in stranskima ploščama.</p> <p>Dodatno;</p> <p>-zaklepanje</p>				
	1	<p>Dimenzija š/g/v: 600/420/1100 mm</p> <p><i>dobava in namestitev po dispoziciji 1MO-00-74 R</i></p>	kos	3		0,00 €
	1	<p><i>dobava in namestitev po dispoziciji 1MO-00-74 R</i></p>	kos	4		0,00 €
	3	<p><i>bočni stranici</i></p>	kos	4		0,00 €
	4	<p><i>pokrivna plošča za dve omari</i></p>	kos	1		0,00 €
	5	<p><i>pokrivna plošča za pet omar</i></p>	kos	1		0,00 €


O4	23	NO2-Nizka omara, v prostoru 1.1.7 Tipska nizka omara z dvokrilnimi vrati kot npr. art. 1VI-01-13 iz linije Insert proizvajalca Gonzaga iz iverala z ABS nalimki v barvi po izboru projektanta, z nastavljivimi policami, za 5 vrst fasciklov. Omare izdelane iz 18 mm debelih ivernih plošč oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi. Ko so vrata omar v lesnem dekorju ali dekorju sivega kamna, so korpusi v dekorju sivega kamna. Pri ostalih izvedbah so korpusi v beli barvi. Omare je potrebno medsebojno zvijačiti. Dodatno; -zaklepanje vrat Omare morajo biti certificirana skladno s standardom EN14073-2, EN14073-3 Dimenzija š/g/v: 800/400/1180 mm				
	1	dobava in namestitev po dispoziciji	kos	4		0,00 €
	2	bočni stranici	kos	2		0,00 €
	3	pokrivna plošča za tri omare	kos	1		0,00 €

POLICE



O4	24	SReg-Odpрта omarica,1.1.2, 1.1.3,1.1.4,1.1.5, 1.1.6, 1.4.15 Odpрта omarica s hrbtiščem vijačena v steno kot npr. art. 1VI-01-86 iz linije Insert proizvajalca Gonzaga iz iverala z ABS nalimki v barvi po izboru projektanta. Regali izdelani iz 18 mm debelih ivernih plošč oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robov. Regal je potrebno medsebojno zvijačiti. Dodatno; -zaklepanje predalov. Dimenzija š/g/v: 800/400/450 mm dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu, pozicije v prostorih:				
	1	dobava in namestitev po dispoziciji	kos	16		0,00 €

PREDALNIKI

O4	25	Pr4-Predalnik na kolesih Tipski predalnik na kolesih kot npr. art. 1VI-01-57 iz linije Insert proizvajalca Gonzaga. Predalnik izdelan iz 18 mm debelih ivernih plošč oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi barvi po izboru projektanta, s tremi predali in nevidnimi kolesi. Dodatno; -PVC vložek za pisarniški material, -mehko zapiranje, -zaklepanje predalov. Predalnik morajo biti certificiran skladno s standardom EN14073-2, EN14073-3 Dimenzija š/g/v: 430/550/570mm dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu, pozicije v prostorih:				
	1	v sklopu pisaniških miz	kos	21		0,00 €

O4	26	Pr5-Predalnik na kolesih Tipski predalnik na kolesih kot npr. art. 1VI-01-57 iz linije Insert proizvajalca Gonzaga. Predalniki izdelani iz 18 mm debelih ivernih plošč oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi barvi po izboru projektanta, s tremi predali in nevidnimi kolesi. Dodatno; -PVC vložek za pisarniški material, -mehko zapiranje, -zaklepanje predalov. Predalnik morajo biti certificiran skladno s standardom EN14073-2, EN14073-3 Dimenzija š/g/v: 430/550/570mm <i>dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu, pozicije v prostorih:</i>				
	1	<i>v sklopu pisaniških miz</i>	kos	1		0,00 €

OSTALO

O4	27	Nosilec za računalnik Viseči kovinski nosilec računalnika. Vpetje z vijačenjem v mizno ploščo z rampa maticami. Nosilec mora imeti regulacijo bo višini in širini (zaradi fiksnega vpetja računalnika), ter mora biti vrtljiv, vse kot npr. art. 1MU-00-12 Gonzaga dim 135-245*h300-455mm <i>dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu, pozicije v prostorih:</i>				
	1	<i>v sklopu pisaniških miz</i>	kos	28		0,00 €